

3M

5700-5702

Nastri per segnalazione aree

pag. 1 di 2

Bollettino tecnico

Data: Gennaio 2000

Descrizione Nastri vinilici a strisce bicolori – 5700 (strisce nere/bianche), 5702 (strisce nere/gialle), per la demarcazione e identificazione di aree con traffico o zone di pericolo.

Proprietà fisiche e caratteristiche (non utilizzabili per messa a specifica)	Supporto	Vinilico	I colori sono stampati dal lato adesivo
	Sistema adesivo	Gomma-resina	
	Spessore nastro	0,14 mm	ASTM D-3652
	Colore nastro	5700 nero / bianco 5702 nero / giallo	
	Adesione su acciaio	2,2 N/cm	ASTM D-3330
	Resistenza a trazione	26 N/cm	ASTM D-3759
	Allungamento a rottura	170%	ASTM D-3759
	Durata di magazzino	12 mesi dalla data di consegna 3M, se conservato nell'imballo originale a 21 °C e con il 50% di umidità relativa	

Condizioni d'applicazione I risultati migliori si ottengono su superfici pulite, asciutte e uniformi, a temperature tra 15 °C e 27 °C.

-
- Informazioni generali**
- I nastri resistono ai più comuni chimici e solventi, ma occorre evitare chetoni, esteri e idrocarburi clorurati che potrebbero causare rigonfiamento del supporto o un degrado generale del prodotto nell'applicazione prevista.
 - Evitare l'uso di questi nastri su materiali con alto contenuto di plastificanti, poiché l'adesivo si rammollisce con conseguente cedimento dell'applicazione.
 - Pulire bene le superfici prima di applicare il nastro.

Applicazioni

- Segnaletica su pavimenti per zone di passaggio
- Segnalazione / identificazione di aree di pericolo

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
<ul style="list-style-type: none">• Colori forti, ad alto contrasto	<ul style="list-style-type: none">• Immediatamente identificabili	<ul style="list-style-type: none">• Cattura l'attenzione per le zone pericolose
<ul style="list-style-type: none">• Supporto trasparente con colori stampati sul lato adesivo	<ul style="list-style-type: none">• Protezione dall'abrasione	<ul style="list-style-type: none">• Maggiore durata del nastro rispetto ad altri sistemi
<ul style="list-style-type: none">• Spessore di 0,14 mm	<ul style="list-style-type: none">• Resiste agli urti spesso associati a spessori alti	<ul style="list-style-type: none">• Lunga durata prima di una nuova stesa di nastro

Avvertenza importante per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.



Tecnologie Adesive

3M Italia S.p.A.
20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - Via S. Bovio, 3
Tel. 02/7035.2017 - Fax 02/7035.2262

3M è un marchio commerciale della 3M Company