

3M

9527

Nastro biadesivo

pag. 1 di 2

Bollettino tecnico

Data: Gennaio 2000

Descrizione Nastro biadesivo con supporto in TNT (tessuto non tessuto), con adesivo molto aggressivo, studiato per accoppiamenti di una vasta gamma di materiali comprese le plastiche a bassa energia superficiale (polietilene e polipropilene).

Costruzione

Adesivo	Gomma-Resina sintetica traslucida
Colore	giallo chiaro
Supporto	Tessuto non tessuto
Liner	Carta siliconata avana

Proprietà fisiche e caratteristiche
(da non usarsi per specifiche di fornitura)

Spessore nastro	0,10 mm
Spessore liner	0,07 mm
Adesione all'acciaio	8 N/cm
Resistenza a temperatura	
In continuo	50 °C
brevi periodi	70 °C

Condizioni di magazzino Il nastro viene garantito 12 mesi dalla consegna al cliente se conservato ad una temperatura di circa 20 °C ed umidità relativa del 50%.

Applicazione In tutti i settori industriali per applicazioni generiche, come giunte, laminazioni, sostegni, montaggi; materiali come schiume, gomme, ecc. possono esser resi autoadesivi.

Tecniche di applicazione

1. Il livello di adesione dipende dal contatto adesivi-superficie.
Applicare sempre un'adeguata pressione per ottenere risultati ottimali.
2. Le superfici da assemblare devono essere pulite ed asciutte.
Solventi comunemente usati sono alcool isorpropilico oppure eptano.
3. Applicare il nastro a temperature comprese tra 20°C e 25 °C.
Si consiglia l'applicazione del nastro al di sotto dei 10 °C.
Dopo essere stato applicato, il nastro ha una buona tenuta anche alle basse temperature.

**Avvertenza importante
per l'acquirente**

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.



Tecnologie Adesive

3M Italia S.p.A.

20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - Via S. Bovio, 3

Tel. 02/7035.2017 - Fax 02/7035.2262

3M è un marchio commerciale della 3M Company