

# Scheda di dati di sicurezza

Copyright, 2018, 3M Company. Tutti i diritti riservati. La copia o il downloading di queste informazioni allo scopo del corretto utilizzo dei prodotti 3M è consentito alle seguenti condizioni: (1) l'informazione sia copiata integralmente senza modifiche che non siano preventivamente autorizzate con un accordo scritto da 3M, e (2) né copie né l'originale siano rivenduti o altrimenti distribuiti con l'intento di ottenerne un profitto.

 No. documento:
 38-0833-4
 Versione:
 1.02

 Data di revisione:
 24/08/2018
 Sostituisce:
 10/07/2018

Numero di versione per le informazioni sul trasporto 2.00 (24/08/2018)

Questa scheda di dati di sicurezza è stata preparata in accordo al regolamento REACH (1907/2006) e s.m.i.

# Sezione 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

3M P591 Primer per plastiche

### Numeri di identificazione del prodotto

UU-0092-7316-8

7100158521

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

### Usi pertinenti identificati

Solo per uso industriale.

### 1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo: 3M Italia srl, Via Norberto Bobbio 21 - 20096 Pioltello (MI)

**Telefono:** +39 0270351

Mail to: Tecnico competente@mmm.com

**Sito web:** www.3m.com/msds

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

+39 0266101029 Centro Antiveleni (CAV) Ospedale NIGUARDA, Milano

# Sezione 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 CLP

### **CLASSIFICAZIONE:**

Liquido infiammabile, categoria 2 - Flam. Liq. 2; H225

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare, Categoria 2 - Eye Irrit. 2; H319

Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 2 - Skin Irrit. 2; H315

Sensibilizzazione respiratoria, Categoria 1 - Resp. Sens. 1; H334

Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1 - Skin Sens. 1; H317

Cancerogenicità, Categoria 2 - Carc. 2; H351

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola, Categoria 3 - STOT SE 3; H335

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola, Categoria 3 - STOT SE 3; H336

Per il testo completo delle frasi H, consultare la sezione 16.

# 2.2. Elementi dell'etichetta

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 CLP

#### **AVVERTENZA**

Pericolo.

### Simboli:

GHS02 (Fiamma) |GHS07 (Punto esclamativo) | GHS08 (Pericolo per la salute) |

### Pittogrammi







#### Ingredienti:

Ingrediente	Numero C.A.S.	No. CE	% in peso
Metiletilchetone	78-93-3	201-159-0	40 - 60
Polimero di diisocianato di 4-metil-m-fenilene con esametilen-1,6-diisocianato	26426-91-5		5 - 10
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	9016-87-9		4 - 8
Polisocianato alifatico (oligomero)	28182-81-2	500-060-2	1 - 5
Miscela di difenilmetan-4,4'-diisocianato e o-(p-isocianatobenzil) fenil		905-806-4	1 - 5
isocianato/difenilmetandiisocianato	101 50 0	• • • • • • •	•
Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI)	101-68-8	202-966-0	< 3
Esametilen-1,6-diisocianato	822-06-0	212-485-8	< 0,08
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	584-84-9	209-544-5	< 0.06

#### INDICAZIONI DI PERICOLO:

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H335 Può irritare le vie respiratorie.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H351 Sospettato di provocare il cancro.

#### CONSIGLI DI PRUDENZA

**Prevenzione:** 

P261A Evitare di respirare i vapori. P280E Indossare guanti protettivi.

Reazione:

P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in

posizione che favorisca la respirazione.

P342 + P311 In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

### Per contenitori <=125 ml usare le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza seguenti:

### Indicazioni di pericolo per contenitori <=125ml

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H351 Sospettato di provocare il cancro.

### Consigli di prudenza per contenitori <=125 ml

#### **Prevenzione:**

P261A Evitare di respirare i vapori. P280E Indossare guanti protettivi.

#### Reazione:

P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in

posizione che favorisca la respirazione.

P342 + P311 In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

9% della miscela è costituito da componenti la cui tossicità acuta per via orale non è nota.

12% della miscela è costituito da componenti la cui tossicità acuta per inalazione non è nota. Contiene 23% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.

# 2.3. Altri pericoli

Le persone precedentemente sensibilizzate agli isocianati possono sviluppare una reazione di sensibilizzazione crociata ad altri isocianati.

# Sezione 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

Ingrediente	Numero	No. CE	Registrazione	% in peso	Classificazione
	C.A.S.		REACH	_	
			numero:		
Metiletilchetone	78-93-3	201-159-0		40 - 60	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066
Acetato di n-butile	123-86-4	204-658-1	01- 2119485493- 29	10 - 30	Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066
Polimero di diisocianato di 4-metil-m- fenilene con esametilen-1,6-diisocianato	26426-91-5			5 - 10	Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	9016-87-9			4 - 8	Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Resp. Sens. 1, H334; Skin Sens. 1, H317; Cancer. Cat. 2, H351; STOT SE 3, H335; STOT RE 2, H373
1,4-butandiolo, acido adipico, neopentilglicole, 4,4-difenilmetano polimero	56815-45-3			1 - 5	Sostanza non classificata come pericolosa

Polisocianato alifatico (oligomero)	28182-81-2	500-060-2	1 -	5	Acute Tox. 3, H331; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
19-isocianato-11-(6-isocianatoesil)-10,12-diosso-2,9,11,13-tetraazanonadecantioato di S-(3-trimetossisilil)propile	Riservato		1 -	5	Sostanza non classificata come pericolosa
Nerofumo	1333-86-4	215-609-9	1 -	5	Sostanza con limiti di esposizione professionale comunitari
Miscela di difenilmetan-4,4'-diisocianato e o-(p-isocianatobenzil) fenil isocianato/difenilmetandiisocianato		905-806-4	1 -	5	Cancer. Cat. 2, H351 Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Resp. Sens. 1, H334; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335; STOT RE 2, H373
2-metossi-1-metiletilacetato	108-65-6	203-603-9	1 -	5	Flam. Liq. 3, H226
[3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano	2530-83-8	219-784-2	< 3		Eye Dam. 1, H318
Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI)	101-68-8	202-966-0	< 3		Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Resp. Sens. 1, H334; Skin Sens. 1, H317; Cancer. Cat. 2, H351; STOT SE 3, H335; STOT RE 2, H373 - Nota 2,C
Toluen-4-solfonammide	70-55-3	200-741-1	< 1,3		Sostanza non classificata come pericolosa
Esametilen-1,6-diisocianato	822-06-0	212-485-8	< 0,0	8	Acute Tox. 2, H330; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Resp. Sens. 1A, H334; Skin Sens. 1A, H317; STOT SE 3, H335 - Nota 2
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	584-84-9	209-544-5	< 0,0	6	Acute Tox. 1, H330; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Resp. Sens. 1A, H334; Skin Sens. 1A, H317; Cancer. Cat. 2, H351; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412 - Nota C

Qualsiasi voce nella colonna Inventario Europeo delle sostanze che inizia con il numero 6, 7, 8 o 9 è un EC Provisional List Number (Numero Provvisorio di Lista) fornito da ECHA in attesa della pubblicazione dell'inventario europeo delle sostanze ufficiale

Vedere la sezione 16 per il testo completo delle frasi H riportate in questa sezione

Per informazioni relative ai limiti di esposizione occupazionale e allo stato di PBT e vPvB, vedere le sezioni 8 e 12

# Sezione 4: Misure di primo soccorso

# 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

#### **Inalazione:**

Portare la persona all'aria aperta. In caso di malessere consultare il medico.

#### Contatto con la pelle:

Lavare immediatamente con acqua e sapone. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Se si manifestano sintomi, consultare un medico.

### Contatto con gli occhi:

Lavare immediatamente con abbondante acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. consultare un medico.

### **Ingestione:**

Sciacquare la bocca. In caso di malessere, consultare un medico.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Vedere la Sezione 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

# **4.3.** Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali Non applicabile

# **Sezione 5: Misure antincendio**

#### 5.1. Mezzi di estinzione

In caso di incendio: utilizzare agenti estinguenti adatti per liquidi infiammabili come anidride carbonica o polvere chimica per estinguere.

C--- di--i---

# 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

I recipienti chiusi esposti al calore dell'incendio possono generare sovrapressione ed esplodere.

#### Decomposizione pericolosa o sottoprodotti

Sostanza	Condizioni
Idrocarburi	Durante la combustione
Monossido di carbonio	Durante la combustione
Anidride carbonica	Durante la combustione
Acido cianidrico	Durante la combustione
Ossidi di azoto	Durante la combustione
Anidride solforosa	Durante la combustione

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

L'acqua puo' non essere efficace per estinguere l'incendio; tuttavia dovrebbe essere usata per raffreddare le superfici e i contenitori esposti alla fiamma e prevenire scoppi o esplosioni. Indossare un equipaggiamento di protezione completo: elmetto con visiera e protezione del collo, autorespiratore a pressione o domanda, giacca e pantaloni ignifughi con fasce intorno a braccia, gambe e vita.

# Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evacuare la zona. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Ventilare la zona. In caso di sversamenti rilevanti, o sversamenti in aree confinate, si deve fornire una ventilazione meccanica per disperdere i vapori, in accordo con le buone pratiche di igiene industriale. ATTENZIONE! Un motore può essere una fonte di ignizione e causare l'accensione o l' esplosione di polveri combustibili presenti nell'area dello sversamento. Fare riferimento alle altre sezioni della scheda per informazioni sui rischi per la salute e per le cose, la protezione respiratoria, la ventilazione e i dispositivi di protezione individuali.

# 6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente. In caso di sversamenti consistenti, coprire i punti di immissione nella rete fognaria e

costruire barriere di contenimento, per impedire l'ingresso in fognatura o in specchi d'acqua, del preparato.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Contenere le perdite. Versare sulla perdita la soluzione decontaminante per isocianati (90% acqua, 8% ammoniaca concentrata e 2% detergente) e lasciar reagire per 10 minuti. In alternativa, versare sulla perdita acqua e lasciar reagire per più di 30 minuti. Coprire con materiale adsorbente. Coprire con materiale adsorbente inorganico. Si rammenta che aggiungendo un materiale assorbente non si rimuove il pericolo per la salute, la sicurezza o per l'ambiente. Raccogliere utilizzando attrezzature antiscintilla. Porre in contenitore metallico. Non sigillare per 48 ore. Pulire i residui con detergenti e acqua. Smaltire al più presto il materiale raccolto.

#### 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Fare riferimento alla sezione 8 e alla sezione 13 per maggiori informazioni

# Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Esclusivamente per uso professionale o industriale. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. lavare accuratamente dopo l'uso. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non disperdere nell'ambiente. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Evitare il contatto con agenti ossidanti (es. cloro, acido cromico, ecc). Mettere a terra i recipienti durante le operazioni di travaso. Indossare scarpe antistatiche o con dispositivi di messa a terra. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto (es. guanti, respiratori...). Per minimizzare il rischio di accensione, determinare le classificazioni elettriche applicabili per il processo in cui si usa questo prodotto e scegliere uno specifico dispositivo di aspirazione localizzata per evitare l'accumulo di vapore infiammabile. Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente se c'è la possibilità di accumulo di elettricità statica durante il trasferimento.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Mantenere il contenitore ermeticamente chiuso per evitare la contaminazione con acqua o aria. In caso di sospetta contaminazione, non richiudere il contenitore. Conservare lontano dal calore. Conservare lontano da acidi. Conservare lontano da basi forti. Conservare lontano da agenti ossidanti. Conservare lontano da ammine.

#### 7.3. Usi finali particolari

Per le raccomandazioni sulla manipolazione e l'immagazzinamento, vedere la Sezione 7.1 e 7.2. Per le raccomandazioni sul controllo dell'esposizione e la protezione individuale, vedere la sezione 8.

# Sezione 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

#### 8.1. Parametri di controllo

# Limiti di esposizione professionale

Se un ingrediente è evidenziato in sezione 3 ma non appare nella tabella qui di seguito, non è disponibile un limite di esposizione professionale per l'ingrediente.

Ingrediente	Numero C.A.S.	Ente o associazione	Tipo di limite:	Commenti aggiuntivi
Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI)	101-68-8	Valori limite italiani	TWA(8 ore):0.005 ppm	
2-metossi-1-metiletilacetato	108-65-6	Valori limite italiani	TWA(8 ore):275 mg/m3(50 ppm);STEL(15 minuti):550 mg/m3(100 ppm)	Nota cute
Acetato di n-butile	123-86-4	Valori limite italiani	TWA(8 hours):50 ppm;STEL(15 minutes):150	

Nerofumo	1333-86-4	Valori limite italiani	ppm TWA(8 ore):3.5 mg/m3;TWA(frazione	
		114114111	inalabile)(8 ore):3 mg/m3	
Diisocianato di 4-metil-m- fenilene	584-84-9	Valori limite italiani	TWAfrazione inalabile e vapore)(8 ore):0.001 ppm;STEL(frazione inalabile e vapore)(15 minuti):0.005 ppm	Nota cute
Metiletilchetone	78-93-3	Valori limite italiani	TWA(8 ore):600 mg/m3(200 ppm);STEL(15 minuti):900 mg/m3(300 ppm)	
Esametilen-1,6-diisocianato	822-06-0	Valori limite	TWA(8 ore):0.005 ppm	

Valori limite italiani : D.Lgs. 81/2008 - Dir. 2000/39/CE - ACGIH TWA: Limite di esposizione valore medio ponderato nel tempo

STEL: limite di esposizione di breve durata

CEIL: Ceiling

#### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### 8.2.1. Controlli tecnici idonei

Utilizzare una ventilazione generalizzata e/o ventilazione localizzata per mantenere l'esposizione agli aerodispersi al di sotto dei limiti di esposizione professionale e/o per controllare l'emissione di polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/aerosol. Se la ventilazione non è adeguata, usare protezioni per le vie respiratorie. Utilizzare impianti di ventilazione a prova di esplosione.

#### 8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

#### Contatto con gli occhi:

Selezionare ed usare una protezione per gli occhi/il viso per prevenire il contatto, in base ai risultati di una valutazione dell'esposizione. Le seguenti protezioni per gli occhi/il viso sono raccomandate:

Occhiali a mascherina con valvole di aerazione

Norme/regolamenti applicabili

Usare un dispositivo di protezione degli occhi conforme ai requisiti della norma EN 166

# Protezione della pelle e delle mani:

Selezionare ed usare guanti/indumenti protettivi omologati secondo le normative vigenti per prevenire il contatto con la pelle, in base ai risultati di una valutazione dell'esposizione. La selezione deve essere basata su fattori d'uso come i livelli di esposizione, la concentrazione della sostanza o miscela, frequenza e durata, fattori fisici quali temperature estreme e altre condizioni di utilizzo. La scelta dei tipi appropriati di guanti/indumenti protettivi può avvenire con la consulenza di un produttore di dispositivi di protezione individuale Nota: sopra i guanti di laminato polimerico possono essere indossati guanti in nitrile per migliorare la manualità.

Si raccomanda l'utilizzo di guanti fatti con i materiali seguenti:

Materiale	Spessore (mm)	Tempo di permeazione
Polimero isobutilene-isoprene	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
Polimero laminato	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile

Norme/regolamenti applicabili

Usare guanti testati in conformità alla norma EN 374

Se questo prodotto viene utilizzato in modo da presentare un potenziale di esposizione più elevato (es. a spruzzo, con alta potenzialità di schizzi, ecc.), può essere necessario utilizzare delle tute protettive. Selezionare ed usare una protezione per il corpo per prevenire il contatto, in base ai risultati di una valutazione dell'esposizione. Sono raccomandati i seguenti materiali per gli indumenti protettivi: Grembiule - gomma butile

Grembiule - polimero laminato

#### Protezione delle vie respiratorie:

Una valutazione dell'esposizione può essere necessaria per decidere se è richiesto un respiratore. Se occorre un respiratore, usare i respiratori come parte di un programma globale di protezione respiratoria. In base ai risultati della valutazione dell'esposizione, scegliere tra i seguenti tipi di respiratori per ridurre l'esposizione inalatoria:

Respiratore semimaschera o pieno facciale per vapori organici e per polveri, fumi e nebbie

Per questioni relative all'idoneità per applicazioni specifiche, consultare il produttore dei respiratori.

Norme/regolamenti applicabili

Usare un respiratore conforme ai requisiti della norma EN 140 o EN 136: filtri tipo A e P

# Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico Liquido

Odore, colore Odore di chetone, liquido nero

Soglia olfattivaDati non disponibilipHNon applicabile

Punto/intervallo di ebollizione 79 °C

Punto di fusioneNon applicabileInfiammabilità (solido, gas)Non applicabileProprietà esplosiveNon classificatoProprietà ossidanti/comburentiNon classificato

Punto di infiammabilità (Flash Point) -8 °C [Metodo di prova: Tazza chiusa]

Temperatura di autoignizione > 200 °C
Limite di esplosività inferiore (LEL) 1,8 % volume
Limite di esplosività superiore (UEL) 11,5 % volume
Pressione di vapore Dati non disponibili

**Densità relativa** 0,9 [Standard di riferimento: Acqua=1]

Solubilità in acqua Moderata

Solubilità (non in acqua)Dati non disponibiliCoefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acquaDati non disponibiliTasso di evaporazioneDati non disponibili

**Densità di vapore** 2,8 [Standard di riferimento:Aria=1]

Temperatura di decomposizione Dati non disponibili

Viscosità 10 mPa-s Densità 0,9 g/ml

9.2. Altre informazioni

Composti Organici Volatili (Europa) Dati non disponibili

# Sezione 10: Stabilità e Reattività

### 10.1. Reattività

Questo materiale può essere reattivo con alcuni agenti e in determinate condizioni – vedere gli altri paragrafi di questa sezione

#### 10.2. Stabilità chimica

Stabile.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non polimerizza in modo pericoloso.

#### 10.4. Condizioni da evitare

Fiamme o scintille Calore

#### 10.5. Materiali incompatibili

Alcoli

Ammine

Acidi forti

Basi forti

Agenti ossidanti forti

Acqua

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Sostanza

Condizioni

Non noto.

Fare riferimento alla sezione 5.2 per i prodotti di decomposizione pericolosi durante la combustione.

# Sezione 11: Informazioni Tossicologiche

Le informazioni riportate di seguito potrebbero non essere coerenti con la classificazione della miscela, sezione 2 e/o con le classificazioni degli ingredienti in Sezione 3 se le classificazioni specifiche degli ingredienti sono state stabilite dall'autorità competente. Inoltre, le affermazioni e i dati presenti in Sezione 11 si basano su criteri di calcolo ONU GHS e classificazioni derivate da valutazioni di 3M.

#### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Sintomi ed effetti dovuti all'esposizione

Sulla base dei dati di test e/o informazioni sui componenti, questo materiale può causare i seguenti effetti sulla salute:

### Inalazione:

Può essere nocivo se inalato. Irritazione delle vie respiratorie: i sintomi possono includere dolore al naso e alla gola, tosse, starnuti, secrezione nasale, emicrania, raucedine. Reazioni allergiche del sistema respiratorio: i sintomi possono includere difficolta' respiratorie, costrizione toracica, respiro affannoso e tosse. Può provocare altri effetti sulla salute (vedi qui di seguito)

# Contatto con la pelle:

Irritazione della pelle : i sintomi possono includere eritema, edema, prurito, secchezza, screpolature, vescicolazione e dolore. Reazioni allergiche della pelle: i sintomi possono includere eritema, edema, vescicolazione e prurito.

### Contatto con gli occhi:

Forte irritazione degli occhi: i sintomi possono includere arrossamento, edema, dolore, lacrimazione, opacita' della cornea e danni alla vista.

#### **Ingestione:**

Irritazione gastrointestinale: i sintomi possono includere dolori addominali, motilità gastrica alterata, nausea, vomito, diarrea. Può provocare altri effetti sulla salute (vedi qui di seguito)

#### Altri effetti sulla salute:

# Una singola esposizione può causare effetti sugli organi bersaglio:

Depressione del sistema nervoso centrale: i sintomi possono includere mal di testa, vertigini, sonnolenza, mancanza di

\_\_\_\_\_

coordinazione, nausea, riflessi rallentati, modo di parlare confuso, stordimento e perdita della coscienza. Effetti respiratori: i sintomi possono includere tosse, respiro corto, rigidita' toracica, respiro sibilante, aumento della frequenza cardiaca, pelle bluastra (cianosi), produzione di muco, cambiamenti della funzionalita' del polmone, ed/o blocco respiratorio.

#### Un'esposizione ripetuta o a lungo termine può provocare effetti sugli organi bersaglio:

Effetti respiratori: i sintomi possono includere tosse, respiro corto, rigidita' toracica, respiro sibilante, aumento della frequenza cardiaca, pelle bluastra (cianosi), produzione di muco, cambiamenti della funzionalita' del polmone, ed/o blocco respiratorio.

#### Cancerogenicità:

Contiene uno o più composti chimici che possono provocare il cancro, come specificato qui di seguito.

### Informazioni aggiuntive:

Le persone precedentemente sensibilizzate agli isocianati possono sviluppare una reazione di sensibilizzazione incrociata ad altri isocianati.

#### Dati tossicologici

Se un componente è elencato in sezione 3 ma non appare in qualcuna delle tabelle seguenti, significa che o non ci sono dati disponibili per quell'endpoint o non sono sufficienti per una classificazione.

#### Tossicità acuta

Nome	Via di esposizione	Specie	Valore
Prodotto	Cutanea		Dati non disponibili; ATE calcolata>5.000 mg/kg
Prodotto	Inalazione- Vapore(4 ore)		Dati non disponibili: ATE calcolata20 - 50 mg/l
Prodotto	Ingestione		Dati non disponibili; ATE calcolata>5.000 mg/kg
Metiletilchetone	Cutanea	Coniglio	LD50 > 8.050 mg/kg
Metiletilchetone	Inalazione- Vapore (4 ore)	Ratto	LC50 34,5 mg/l
Metiletilchetone	Ingestione	Ratto	LD50 2.737 mg/kg
Acetato di n-butile	Cutanea	Coniglio	LD50 > 5.000 mg/kg
Acetato di n-butile	Inalazione- Polveri/Neb bie (4 ore)	Ratto	LC50 1,4 mg/l
Acetato di n-butile	Inalazione- Vapore (4 ore)	Ratto	LC50 > 20 mg/l
Acetato di n-butile	Ingestione	Ratto	LD50 > 8.800 mg/kg
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	Cutanea	Coniglio	LD50 > 5.000 mg/kg
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	Inalazione- Polveri/Neb bie (4 ore)	Ratto	LC50 0,368 mg/l
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	Ingestione	Ratto	LD50 31.600 mg/kg
Miscela di difenilmetan-4,4'-diisocianato e o-(p-isocianatobenzil) fenil isocianato/difenilmetandiisocianato	Cutanea	Coniglio	LD50 > 5.000 mg/kg
Miscela di difenilmetan-4,4'-diisocianato e o-(p-isocianatobenzil) fenil isocianato/difenilmetandiisocianato	Inalazione- Polveri/Neb bie (4 ore)	Ratto	LC50 0,368 mg/l
Miscela di difenilmetan-4,4'-diisocianato e o-(p-isocianatobenzil) fenil isocianato/difenilmetandiisocianato	Ingestione	Ratto	LD50 31.600 mg/kg
Nerofumo	Cutanea	Coniglio	LD50 > 3.000 mg/kg
Nerofumo	Ingestione	Ratto	LD50 > 8.000 mg/kg
1,4-butandiolo, acido adipico, neopentilglicole, 4,4-difenilmetano polimero	Cutanea		LD50 stimata 5.000 mg/kg
1,4-butandiolo, acido adipico, neopentilglicole, 4,4-difenilmetano polimero	Ingestione		LD50 stimata 2.000 - 5.000 mg/kg
Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI)	Cutanea	Coniglio	LD50 > 5.000 mg/kg
Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI)	Inalazione- Polveri/Neb bie (4 ore)	Ratto	LC50 0,368 mg/l

Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI)	Ingestione	Ratto	LD50 31.600 mg/kg
[3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano	Cutanea	Coniglio	LD50 4.000 mg/kg
[3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano	Inalazione-	Ratto	LC50 > 5,3 mg/l
	Polveri/Neb		
	bie (4 ore)		
[3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano	Ingestione	Ratto	LD50 7.010 mg/kg
Polisocianato alifatico (oligomero)	Cutanea		LD50 stimata 5.000 mg/kg
Polisocianato alifatico (oligomero)	Inalazione-	Ratto	LC50 0,158 mg/l
	Polveri/Neb		
	bie (4 ore)		
Polisocianato alifatico (oligomero)	Ingestione	Ratto	LD50 > 5.665 mg/kg
Toluen-4-solfonammide	Cutanea		LD50 stimata 2.000 - 5.000 mg/kg
Toluen-4-solfonammide	Ingestione	Ratto	LD50 > 2.000 mg/kg
2-metossi-1-metiletilacetato	Cutanea	Coniglio	LD50 > 5.000 mg/kg
2-metossi-1-metiletilacetato	Inalazione-	Ratto	LC50 > 28,8 mg/l
	Vapore (4		
	ore)		
2-metossi-1-metiletilacetato	Ingestione	Ratto	LD50 8.532 mg/kg
Esametilen-1,6-diisocianato	Cutanea	Coniglio	LD50 570 mg/kg
Esametilen-1,6-diisocianato	Inalazione-	Ratto	LC50 0,12 mg/l
	Polveri/Neb		
	bie (4 ore)		
Esametilen-1,6-diisocianato	Ingestione	Ratto	LD50 710 mg/kg
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	Inalazione-	Торо	LC50 0,12 mg/l
	Vapore (4		
	ore)		
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	Cutanea	Coniglio	LD50 > 9.400 mg/kg
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	Inalazione-	Ratto	LC50 0,35 mg/l
	Polveri/Neb		
	bie (4 ore)		
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	Ingestione	Ratto	LD50 > 5.000 mg/kg

ATE = acute toxicity estimate - stima della tossicità acuta

# Corrosione/irritazione cutanea

Nome	Specie	Valore
Metiletilchetone	Coniglio	Minima irritazione
Acetato di n-butile	Coniglio	Minima irritazione
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	classifica	Irritante
	zione	
	ufficiale	
Miscela di difenilmetan-4,4'-diisocianato e o-(p-isocianatobenzil) fenil	classifica	Irritante
isocianato/difenilmetandiisocianato	zione	
	ufficiale	
Nerofumo	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI)	classifica	Irritante
	zione	
	ufficiale	
[3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano	Coniglio	Lievemente irritante
Polisocianato alifatico (oligomero)	Coniglio	Minima irritazione
Toluen-4-solfonammide	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
2-metossi-1-metiletilacetato	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
Esametilen-1,6-diisocianato	Coniglio	Corrosivo
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	Coniglio	Irritante

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Nome	Specie	Valore
Metiletilchetone	Coniglio	Fortemente irritante
Acetato di n-butile	Coniglio	Lievemente irritante
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	classifica	Fortemente irritante
	zione	
	ufficiale	
Polimero di diisocianato di 4-metil-m-fenilene con esametilen-1,6-diisocianato	Coniglio	Fortemente irritante

Miscela di difenilmetan-4,4'-diisocianato e o-(p-isocianatobenzil) fenil	classifica	Fortemente irritante
isocianato/difenilmetandiisocianato	zione	
	ufficiale	
Nerofumo	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI)	classifica	Fortemente irritante
	zione	
	ufficiale	
[3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano	Coniglio	Corrosivo
Polisocianato alifatico (oligomero)	Coniglio	Lievemente irritante
Toluen-4-solfonammide	Coniglio	Nessuna irritazione significativa
2-metossi-1-metiletilacetato	Coniglio	Lievemente irritante
Esametilen-1,6-diisocianato	Coniglio	Corrosivo
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	Coniglio	Corrosivo

# Sensibilizzazione cutanea

Nome	Specie	Valore
Acetato di n-butile	Più specie animali	Non classificato
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	classifica zione ufficiale	Sensibilizzante
Polimero di diisocianato di 4-metil-m-fenilene con esametilen-1,6-diisocianato	Porcellino d'India	Sensibilizzante
Miscela di difenilmetan-4,4'-diisocianato e o-(p-isocianatobenzil) fenil isocianato/difenilmetandiisocianato	classifica zione ufficiale	Sensibilizzante
Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI)	classifica zione ufficiale	Sensibilizzante
[3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano	Porcellino d'India	Non classificato
Polisocianato alifatico (oligomero)	Porcellino d'India	Sensibilizzante
2-metossi-1-metiletilacetato	Porcellino d'India	Non classificato
Esametilen-1,6-diisocianato	Più specie animali	Sensibilizzante
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	Essere umano e animale	Sensibilizzante

# Sensibilizzazione respiratoria

Nome	Specie	Valore
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	Essere	Sensibilizzante
	umano	
Miscela di difenilmetan-4,4'-diisocianato e o-(p-isocianatobenzil) fenil	Essere	Sensibilizzante
isocianato/difenilmetandiisocianato	umano	
Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI)	Essere	Sensibilizzante
	umano	
Polisocianato alifatico (oligomero)	composto	Non classificato
	simili	
Esametilen-1,6-diisocianato	Essere	Sensibilizzante
	umano e	
	animale	
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	Essere	Sensibilizzante
	umano	

Mutagenicità sulle cellule germinali

Autagementa sune cenuie germinan							
Nome	Via di esposizio	Valore					
	ne						
Metiletilchetone	In Vitro	Non mutageno					
Acetato di n-butile	In Vitro	Non mutageno					

Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	In Vitro	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
Miscela di difenilmetan-4,4'-diisocianato e o-(p-isocianatobenzil) fenil isocianato/difenilmetandiisocianato	In Vitro	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
Nerofumo	In Vitro	Non mutageno
Nerofumo	In vivo	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI)	In Vitro	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
[3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano	In vivo	Non mutageno
[3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano	In Vitro	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
Polisocianato alifatico (oligomero)	In vivo	Non mutageno
Polisocianato alifatico (oligomero)	In Vitro	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
2-metossi-1-metiletilacetato	In Vitro	Non mutageno
Esametilen-1,6-diisocianato	In Vitro	Non mutageno
Esametilen-1,6-diisocianato	In vivo	Non mutageno
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	In Vitro	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione

Cancerogenicità

Nome	Via di esposizio	Specie	Valore
	ne		
Metiletilchetone	Inalazione	Essere	Non cancerogeno
		umano	
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	Inalazione	Ratto	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
Miscela di difenilmetan-4,4'-diisocianato e o-(p-isocianatobenzil) fenil isocianato/difenilmetandiisocianato	Inalazione	Ratto	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
Nerofumo	Cutanea	Торо	Non cancerogeno
Nerofumo	Ingestione	Торо	Non cancerogeno
Nerofumo	Inalazione	Ratto	Cancerogeno
Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI)	Inalazione	Ratto	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione
[3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano	Cutanea	Торо	Non cancerogeno
Esametilen-1,6-diisocianato	Inalazione	Ratto	Non cancerogeno
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	Inalazione	Essere	Non cancerogeno
		umano e	
		animale	
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	Ingestione	Più .	Cancerogeno
		specie	
		animali	

# Tossicità per la riproduzione

Effetti sulla riproduzione e/o sullo sviluppo

Nome	Via di esposizio ne	Valore	Specie	Risultato del test	Durata dell'esposizio ne
Metiletilchetone	Inalazion e	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	LOAEL 8,8 mg/l	durante la gravidanza
Acetato di n-butile	Inalazion e	Non classificato per la riproduzione femminile	Ratto	NOAEL 7,1 mg/l	Pre- accoppiament o e durante la gravidanza
Acetato di n-butile	Inalazion e	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 7,1 mg/l	Pre- accoppiament o e durante la gravidanza
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	Inalazion e	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 0,004 mg/l	durante l'organogenesi
Miscela di difenilmetan-4,4'-diisocianato e o-(p-isocianatobenzil) fenil isocianato/difenilmetandiisocianato	Inalazion e	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 0,004 mg/l	durante l'organogenesi

Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI)	Inalazion	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL	durante
	e			0,004 mg/l	l'organogenesi
[3-(2,3-epossi)propil]trimetossisilano	Ingestion e	Non classificato per la riproduzione femminile	Ratto	NOAEL 1.000	1 generazione
L . L . L . L . L . L . L				mg/kg/day	
[3-(2,3-	Ingestion	Non classificato per la riproduzione	Ratto	NOAEL	1 generazione
epossipropossi)propil]trimetossisilano	e	maschile		1.000	
			<u> </u>	mg/kg/day	
[3-(2,3-	Ingestion	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL	durante
epossipropossi)propil]trimetossisilano	e			3.000 mg/kg/day	l'organogenesi
Toluen-4-solfonammide	Ingestion	Non classificato per la riproduzione e/o	Ratto	NOAEL 300	Pre-
Toluen-4-soffonaminide	e	lo sviluppo	Katto	mg/kg/day	accoppiament
		ю зупирро		mg/kg/day	o e durante la
					gravidanza
2-metossi-1-metiletilacetato	Ingestion	Non classificato per la riproduzione	Ratto	NOAEL	Pre-
	e	femminile		1.000	accoppiament
				mg/kg/day	o e durante la
					gravidanza
2-metossi-1-metiletilacetato	Ingestion	Non classificato per la riproduzione	Ratto	NOAEL	Pre-
	e	maschile		1.000	accoppiament
				mg/kg/day	o e durante la
					gravidanza
2-metossi-1-metiletilacetato	Ingestion	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL	Pre-
	e			1.000	accoppiament
				mg/kg/day	o e durante la gravidanza
2-metossi-1-metiletilacetato	Inalazion	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL 21,6	durante
2-metossi-1-methethacetato	e	Non classificato per lo sviluppo	Katto	mg/l	l'organogenesi
Esametilen-1,6-diisocianato	Inalazion	Non classificato per la riproduzione	Ratto	NOAEL	7 settimane
Estimethen 1,0 dissocianato	e	femminile	Ratio	0,002 mg/l	/ Settimane
Esametilen-1,6-diisocianato	Inalazion	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL	7 settimane
,	e			0,002 mg/l	
Esametilen-1,6-diisocianato	Inalazion	Non classificato per la riproduzione	Ratto	NOAEL	4 settimane
	e	maschile		0,014 mg/l	
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	Inalazion	Non classificato per la riproduzione	Ratto	NOAEL	2 generazione
	e	femminile		0,002 mg/l	
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	Inalazion	Non classificato per la riproduzione	Ratto	NOAEL	2 generazione
	e	maschile	1	0,002 mg/l	<b>.</b>
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	Inalazion	Non classificato per lo sviluppo	Ratto	NOAEL	durante
	e			0,004 mg/l	l'organogenesi

# Organo/organi bersaglio

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Nome	Via di esposizio ne	Organo/organi bersaglio	Valore	Specie	Risultato del test	Durata dell'esposizio ne
Metiletilchetone	Inalazion e	Depressione del sistema nervoso centrale	Può provocare sonnolenza o vertigini.	classifica zione ufficiale	NOAEL Non disponibile	
Metiletilchetone	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione	Essere umano	NOAEL Non disponibile	
Metiletilchetone	Ingestion e	Depressione del sistema nervoso centrale	Può provocare sonnolenza o vertigini.	Valutazi one professio nale	NOAEL Non disponibile	
Metiletilchetone	Ingestion e	Fegato	Non classificato	Ratto	NOAEL Non disponibile	Non applicabile
Metiletilchetone	Ingestion e	rene e/o vescica	Non classificato	Ratto	LOAEL 1.080 mg/kg	Non applicabile
Acetato di n-butile	Inalazion e	Sistema respiratorio	Può provocare danni agli organi	Ratto	LOAEL 2,6 mg/l	4 ore
Acetato di n-butile	Inalazion e	Depressione del sistema nervoso centrale	Può provocare sonnolenza o vertigini.	Essere umano	NOAEL Non disponibile	Non disponibile

Acetato di n-butile	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Può irritare le vie respiratorie.	Essere umano	NOAEL Non disponibile	Non disponibile
Acetato di n-butile	Ingestion e	Depressione del sistema nervoso centrale	Può provocare sonnolenza o vertigini.	Valutazi one professio nale	NOAEL Non disponibile	
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Può irritare le vie respiratorie.	classifica zione ufficiale	NOAEL Non disponibile	
Miscela di difenilmetan- 4,4'-diisocianato e o-(p- isocianatobenzil) fenil isocianato/difenilmetandiis ocianato	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Può irritare le vie respiratorie.	classifica zione ufficiale	NOAEL Non disponibile	
Difenilmetan-4,4'- diisocianato (MDI)	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Può irritare le vie respiratorie.	classifica zione ufficiale	NOAEL Non disponibile	
Polisocianato alifatico (oligomero)	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Può irritare le vie respiratorie.		NOAEL Non disponibile	
2-metossi-1- metiletilacetato	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Esistono alcuni dati positivi ma i dati non sono sufficienti per la classificazione		NOAEL Non disponibile	
Esametilen-1,6- diisocianato	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Può irritare le vie respiratorie.	Essere umano e animale	NOAEL Non disponibile	
Esametilen-1,6- diisocianato	Inalazion e	Sistema ematico	Non classificato	Essere umano	NOAEL Non disponibile	esposizione professionale
Diisocianato di 4-metil-m- fenilene	Inalazion e	Irritazione alle vie respiratorie	Può irritare le vie respiratorie.	Essere umano	NOAEL Non disponibile	esposizione professionale

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Nome	Via di esposizio ne	Organo/organi bersaglio	Valore	Specie	Risultato del test	Durata dell'esposizio ne
Metiletilchetone	Cutanea	Sistema nervoso	Non classificato	Porcellin o d'India	NOAEL Non disponibile	31 settimane
Inalazione Fegato   rene e/o vescica   Cuore   Sistema endocrino   Tratto gastrointestinale   ossa, denti, unghie e/o capelli   sistema emapoietico   Sistema immunitario   muscoli		vescica   Cuore   Sistema endocrino   Tratto gastrointestinale   ossa, denti, unghie e/o capelli   sistema emapoietico   Sistema immunitario	Ratto	NOAEL 14,7 mg/l	90 Giorni	
Metiletilchetone	Ingestione	Fegato	Non classificato	Ratto	NOAEL Non disponibile	7 Giorni
Metiletilchetone	Ingestione	Sistema nervoso	Non classificato	Ratto	NOAEL 173 mg/kg/day	90 Giorni
Acetato di n-butile	Inalazione	sistema olfattivo	Non classificato	Ratto	NOAEL 2,4 mg/l	14 settimane
Acetato di n-butile	Inalazione	Fegato   rene e/o vescica	Non classificato	Coniglio	NOAEL 7,26 mg/l	13 Giorni
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	Inalazione	Sistema respiratorio	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta:	Ratto	LOAEL 0,004 mg/l	13 settimane
Miscela di difenilmetan- 4,4'-diisocianato e o-(p- isocianatobenzil) fenil isocianato/difenilmetandiis ocianato	Inalazione	Sistema respiratorio	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta:	Ratto	LOAEL 0,004 mg/l	13 settimane
Nerofumo	Inalazione	Pneumoconiosi	Non classificato	Essere umano	NOAEL Non disponibile	esposizione professionale
Difenilmetan-4,4'- diisocianato (MDI)	Inalazione	Sistema respiratorio	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta:	Ratto	LOAEL 0,004 mg/l	13 settimane

[3-(2,3-epossipropossi)propil]trim etossisilano	Ingestione	Cuore   Sistema endocrino   ossa, denti, unghie e/o capelli   sistema emapoietico   Fegato   Sistema immunitario   Sistema nervoso   rene e/o vescica   Sistema respiratorio	Non classificato	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/day	28 Giorni
2-metossi-1- metiletilacetato	Inalazione	rene e/o vescica	Non classificato	Ratto	NOAEL 16,2 mg/l	9 Giorni
2-metossi-1- metiletilacetato	Inalazione	sistema olfattivo	Non classificato	Торо	LOAEL 1,62 mg/l	9 Giorni
2-metossi-1- metiletilacetato	Inalazione	Sistema ematico	Non classificato	Più specie animali	NOAEL 16,2 mg/l	9 Giorni
2-metossi-1- metiletilacetato	Ingestione	Sistema endocrino	Non classificato	Ratto	NOAEL 1.000 mg/kg/day	44 Giorni
Esametilen-1,6- diisocianato	Inalazione	Fegato   rene e/o vescica	Non classificato	Ratto	NOAEL 0,002 mg/l	3 settimane
Esametilen-1,6- diisocianato	Inalazione	Sistema endocrino	Non classificato	Ratto	NOAEL 0,0014 mg/l	4 settimane
Esametilen-1,6- diisocianato	Inalazione	Sistema ematico	Non classificato	Ratto	NOAEL 0,0012 mg/l	2 anni
Esametilen-1,6- diisocianato	Inalazione	Sistema nervoso	Non classificato	Ratto	NOAEL 0,002 mg/l	7 settimane
Esametilen-1,6- diisocianato	Inalazione	Cuore	Non classificato	Ratto	NOAEL 0,001 mg/l	90 Giorni
Diisocianato di 4-metil-m- fenilene	Inalazione	Sistema respiratorio	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta:	Essere umano	NOAEL 0 mg/l	esposizione professionale

### Pericolo in caso di aspirazione

Per il/i componente/componenti, i dati sono o non attualmente disponibili o non sufficienti per la classificazione.

Contattare l'indirizzo o il telefono riportati nella prima pagina per ulteriori informazioni tossicologiche

# Sezione 12: Informazioni ecologiche

Le informazioni riportate di seguito potrebbero non essere coerenti con la classificazione della miscela, sezione 2 e/o con le classificazioni degli ingredienti in Sezione 3 se le classificazioni specifiche degli ingredienti sono state stabilite dall'autorità competente. Inoltre, le affermazioni e i dati presenti in Sezione 12 si basano su criteri di calcolo ONU GHS e classificazioni derivate da valutazioni di 3M.

#### 12.1. Tossicità

Dati di test sul prodotto non disponibili

Materiale	CAS#	Organismo	Tipo	Esposizione	Test Endpoint	Risultato del test
Metiletilchetone	78-93-3	Fathead Minnow	sperimentale	96 ore	LC50	2.993 mg/l
Metiletilchetone	78-93-3	Green algae	sperimentale	96 ore	EC50	2.029 mg/l
Metiletilchetone	78-93-3	Pulce d'acqua	sperimentale	48 ore	EC50	308 mg/l
Metiletilchetone	78-93-3	Green Algae	sperimentale	96 ore	EC10	1.289 mg/l
Metiletilchetone	78-93-3	Pulce d'acqua	sperimentale	21 Giorni	NOEC	100 mg/l

Acetato di n-butile	123-86-4	Crustacea	sperimentale	48 ore	LC50	32 mg/l
Acetato di n-butile	123-86-4	Fathead Minnow	sperimentale	96 ore	LC50	18 mg/l
Acetato di n-butile	123-86-4	Green algae	sperimentale	72 ore	EC50	674,7 mg/l
Acetato di n-butile	123-86-4	Pulce d'acqua	sperimentale	24 ore	EC50	72,8 mg/l
Polimero di diisocianato di 4-metil- m-fenilene con esametilen-1,6- diisocianato	26426-91-5		Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione			
Difenilmetanodiisocian ato, isomeri e omologhi	9016-87-9	Pulce d'acqua	Stimato	24 ore	EC50	>100 mg/l
2-metossi-1- metiletilacetato	108-65-6	Green algae	sperimentale	72 ore	EC50	>1.000 mg/l
2-metossi-1- metiletilacetato	108-65-6	Trota iridea	sperimentale	96 ore	LC50	134 mg/l
2-metossi-1- metiletilacetato	108-65-6	Pulce d'acqua	sperimentale	48 ore	EC50	370 mg/l
2-metossi-1- metiletilacetato	108-65-6	Green algae	sperimentale	72 ore	NOEC	1.000 mg/l
2-metossi-1- metiletilacetato	108-65-6	Pulce d'acqua	sperimentale	21 Giorni	NOEC	100 mg/l
1,4-butandiolo, acido adipico, neopentilglicole, 4,4- difenilmetano polimero	56815-45-3		Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione			
19-isocianato-11-(6-isocianatoesil)-10,12-diosso-2,9,11,13-tetraazanonadecantioato di S-(3-trimetossisilil)propile	Riservato		Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione			
Nerofumo	1333-86-4		Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione			
Polisocianato alifatico (oligomero)	28182-81-2		Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione			
Miscela di difenilmetan-4,4'- diisocianato e o-(p- isocianatobenzil) fenil isocianato/difenilmetan diisocianato	905-806-4	Green algae	Stimato	72 ore	EC50	>1.640 mg/l
Miscela di difenilmetan-4,4'- diisocianato e o-(p- isocianatobenzil) fenil isocianato/difenilmetan diisocianato	905-806-4	Pulce d'acqua	Stimato	24 ore	EC50	129,7 mg/l
Miscela di difenilmetan-4,4'- diisocianato e o-(p- isocianatobenzil) fenil isocianato/difenilmetan diisocianato	905-806-4	Pesce zebra	Stimato	96 ore	LC50	>1.000 mg/l
Miscela di difenilmetan-4,4'- diisocianato e o-(p- isocianatobenzil) fenil isocianato/difenilmetan diisocianato	905-806-4	Green algae	Stimato		NOEL	1.640 mg/l

Miscela di	905-806-4	Pulce d'acqua	Stimato	21 Giorni	NOEC	10 mg/l
difenilmetan-4,4'-	703-000-4	l uice a acqua	Stilliato	21 Giorni	NOLC	To mg/1
diisocianato e o-(p-						
isocianatobenzil) fenil						
isocianato/difenilmetan						
diisocianato						
	2530-83-8	C		96 ore	LC50	55/1
[3-(2,3-	2530-83-8	Carpa comune	sperimentale	96 ore	LC30	55 mg/l
epossipropossi)propil]tr						
imetossisilano			ļ., .	1.0		ļ
[3-(2,3-	2530-83-8	Altri crostacei	sperimentale	48 ore	LC50	324 mg/l
epossipropossi)propil]tr						
imetossisilano						
[3-(2,3-	2530-83-8	Green algae	sperimentale	96 ore	EC50	350 mg/l
epossipropossi)propil]tr						
imetossisilano						
[3-(2,3-	2530-83-8	Green Algae	sperimentale	96 ore	NOEC	130 mg/l
epossipropossi)propil]tr			· F · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
imetossisilano						
	2530-83-8	Pulce d'acqua	an animantala	21 Giorni	NOEC	>=100 mg/l
[3-(2,3-	2330-83-8	Puice d'acqua	sperimentale	21 Giorni	NOEC	-100 mg/1
epossipropossi)propil]tr						
imetossisilano		-				
Difenilmetan-4,4'-	101-68-8	Green algae	Stimato	72 ore	EC50	>1.640 mg/l
diisocianato (MDI)						
Difenilmetan-4,4'-	101-68-8	Pulce d'acqua	Stimato	24 ore	EC50	>1.000 mg/l
diisocianato (MDI)						
Difenilmetan-4,4'-	101-68-8	Pesce zebra	Stimato	96 ore	LC50	>1.000 mg/l
diisocianato (MDI)						
Difenilmetan-4,4'-	101-68-8	Green algae	Stimato	72 ore	NOEC	1.640 mg/l
diisocianato (MDI)	101-00-0	Green argae	Stillato	/2 OIC	NOEC	1.040 mg/1
	101 (0.0	D 1 11	Cr	21 Giorni	NOEG	10 7
Difenilmetan-4,4'-	101-68-8	Pulce d'acqua	Stimato	21 Giorni	NOEC	10 mg/l
diisocianato (MDI)						
Toluen-4-	70-55-3	Green Algae	Stimato	72 ore	EC50	170 mg/l
solfonammide						
Toluen-4-	70-55-3	Pulce d'acqua	Stimato	48 ore	EC50	210 mg/l
solfonammide						
Toluen-4-	70-55-3	Green Algae	Stimato	72 ore	NOEC	7,7 mg/l
solfonammide						'
Toluen-4-	70-55-3	Pulce d'acqua	Stimato	21 Giorni	NOEC	49 mg/l
solfonammide	1,0 33 3	T utee a acqua	Stilliato	21 Glorini	I TOEC	l' mg/
Esametilen-1,6-	822-06-0	Green Algae	Stimato	96 ore	EC50	14,8 mg/l
	022-00-0	Green Aigae	Stilliato	90 016	ECSU	14,6 111g/1
diisocianato	022.06.0	D: C.1	la.:	0.6	1.050	71 7
Esametilen-1,6-	822-06-0	Ricefish	Stimato	96 ore	LC50	71 mg/l
diisocianato						
Esametilen-1,6-	822-06-0	Pulce d'acqua	Stimato	48 ore	EC50	27 mg/l
diisocianato						
Esametilen-1,6-	822-06-0	Green Algae	Stimato	72 ore	NOEC	10 mg/l
diisocianato						
Esametilen-1,6-	822-06-0	Pulce d'acqua	Stimato	21 Giorni	NOEC	4,2 mg/l
diisocianato	022 00 0	T utee a acqua	Stilliato	21 Glorini	I TOEC	',2 '''g'
Diisocianato di 4-metil-	504 04 0	Green algae	Stimato	96 ore	EC50	9,54 mg/l
	304-04-9	Green argae	Silliato	90 016	ECSU	9,54 mg/1
m-fenilene			~ .	10		1.0
Diisocianato di 4-metil-	584-84-9	Pulce d'acqua	Stimato	48 ore	EC50	1,6 mg/l
m-fenilene						
Diisocianato di 4-metil-	584-84-9	Pesce zebra	Stimato	96 ore	LC50	392 mg/l
m-fenilene		<u> </u>	<u>                                     </u>		<u> </u>	
Diisocianato di 4-metil-	584-84-9	Crustacea	Stimato	14 Giorni	NOEC	0,8 mg/l
m-fenilene		1				'
Diisocianato di 4-metil-	584-84-9	Ricefish	Stimato	28 Giorni	NOEC	40,3 mg/l
m-fenilene		1330011011		- 3101111	1520	,5
III Tellifelle	<u> </u>	1	1	L	L	

# 12.2. Persistenza e degradabilità

Materiale	CAS No.	Tipo di test	Durata	Tipo di studio	Risultato	Protocollo
					del test	
Metiletilchetone	78-93-3	sperimentale	28 Giorni	Richiesta	98 %	OCSE 301D - Test Bottiglia
		Biodegradazione		biochimica di	BOD/ThBOD	Chiusa

				ossigeno	1	
Acetato di n-butile	123-86-4	sperimentale Biodegradazione	28 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	98 % in peso	OCSE 301D - Test Bottiglia Chiusa
Polimero di diisocianato di 4-metil-m-fenilene con esametilen-1,6-diisocianato	26426-91-5	Dati non disponibili - insufficienti			N/A	
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	9016-87-9	sperimentale idrolisi		Emivita idrolitica	<2 ore (t 1/2)	Altri metodi
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	9016-87-9	Stimato Biodegradazione	28 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	0 % in peso	OCSE 301C - MITI (I)
2-metossi-1-metiletilacetato	108-65-6	sperimentale Biodegradazione	28 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	87.2 % BOD/ThBOD	OCSE 301C - MITI (I)
1,4-butandiolo, acido adipico, neopentilglicole, 4,4-difenilmetano polimero	56815-45-3	Dati non disponibili - insufficienti			N/A	
19-isocianato-11-(6- isocianatoesil)-10,12- diosso-2,9,11,13- tetraazanonadecantioato di S-(3-trimetossisilil)propile	Riservato	Dati non disponibili - insufficienti			N/A	
Nerofumo	1333-86-4	Dati non disponibili - insufficienti			N/A	
Polisocianato alifatico (oligomero)	28182-81-2	Dati non disponibili - insufficienti			N/A	
Miscela di difenilmetan- 4,4'-diisocianato e o-(p- isocianatobenzil) fenil isocianato/difenilmetandiiso cianato	905-806-4	Dati non disponibili - insufficienti			N/A	
[3-(2,3-epossipropossi)propil]trimet ossisilano	2530-83-8	sperimentale idrolisi		Emivita idrolitica	6.5 ore (t 1/2)	Altri metodi
[3-(2,3- epossipropossi)propil]trimet ossisilano	2530-83-8	sperimentale Biodegradazione	28 Giorni	Riduzione di carbonio organico	37 % in peso	Altri metodi
Difenilmetan-4,4'- diisocianato (MDI)	101-68-8	Stimato idrolisi		Emivita idrolitica	20 ore (t 1/2)	Altri metodi
Toluen-4-solfonammide	70-55-3	sperimentale Biodegradazione	28 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	86 % in peso	OCSE 301D - Test Bottiglia Chiusa
Esametilen-1,6-diisocianato	822-06-0	sperimentale idrolisi		Emivita idrolitica	5 minuti (t 1/2)	Altri metodi
Esametilen-1,6-diisocianato	822-06-0	Stimato Biodegradazione	14 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	55.5 % in peso	OCSE 301C - MITI (I)
Diisocianato di 4-metil-m- fenilene	584-84-9	Stimato Fotolisi		Degradazione fotolitica; emivita (in aria)	4.27 giorni (t 1/2)	Altri metodi
Diisocianato di 4-metil-m- fenilene	584-84-9	sperimentale idrolisi		Emivita idrolitica	5 giorni (t 1/2)	Altri metodi
Diisocianato di 4-metil-m- fenilene	584-84-9	Stimato Biodegradazione	14 Giorni	Richiesta biochimica di ossigeno	0 % in peso	OCSE 301C - MITI (I)

# 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Materiale	Cas No.	Tipo di test	Durata	Tipo di studio	Risultato	Protocollo
					del test	
Metiletilchetone	78-93-3	sperimentale Bioconcentrazione		Log Coeff. Part. di Ottanolo/H2O	0.29	Altri metodi
Acetato di n-butile	123-86-4	sperimentale Bioconcentrazione		Log Coeff. Part. di Ottanolo/H2O	1.78	Altri metodi

\_\_\_\_\_

Polimero di diisocianato di 4-metil-m-fenilene con esametilen-1,6-diisocianato	26426-91-5	Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione	N/A	N/A	N/A	N/A
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	9016-87-9	Stimato BCF - Carpa	28 Giorni	Bioaccumulo	200	Altri metodi
2-metossi-1- metiletilacetato	108-65-6	sperimentale Bioconcentrazione		Log Coeff. Part. di Ottanolo/H2O	0.36	Altri metodi
1,4-butandiolo, acido adipico, neopentilglicole, 4,4-difenilmetano polimero	56815-45-3	Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione	N/A	N/A	N/A	N/A
19-isocianato-11-(6- isocianatoesil)-10,12- diosso-2,9,11,13- tetraazanonadecantioato di S-(3-trimetossisilil)propile	Riservato	Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione	N/A	N/A	N/A	N/A
Nerofumo	1333-86-4	Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione	N/A	N/A	N/A	N/A
Polisocianato alifatico (oligomero)	28182-81-2	Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione	N/A	N/A	N/A	N/A
Miscela di difenilmetan- 4,4'-diisocianato e o-(p- isocianatobenzil) fenil isocianato/difenilmetandiis ocianato	905-806-4	sperimentale BCF - Carpa	28 Giorni	Bioaccumulo	200	OCSE 305E-Bioaccum Flow- through Fish
[3-(2,3- epossipropossi)propil]trime tossisilano	2530-83-8	Dati non disponibili o insufficienti per la classificazione	N/A	N/A	N/A	N/A
Difenilmetan-4,4'- diisocianato (MDI)	101-68-8	sperimentale BCF - Carpa	28 Giorni	Bioaccumulo	200	OCSE 305E-Bioaccum Flow-through Fish
Toluen-4-solfonammide	70-55-3	sperimentale Bioconcentrazione		Log Coeff. Part. di Ottanolo/H2O	0.6	Altri metodi
Esametilen-1,6- diisocianato	822-06-0	Stimato Bioconcentrazione		Log Coeff. Part. di Ottanolo/H2O	0.02	Altri metodi
Diisocianato di 4-metil-m- fenilene	584-84-9	Stimato BCF - Carpa	42 Giorni	Bioaccumulo	<50	OCSE 305C-Bioaccum. nei pesci

#### 12.4. Mobilità nel suolo

Contattare il fabbricante per dettagli.

# 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB

#### 12.6. Altri effetti avversi

Nessuna informazione disponibile

# Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Incenerire in un inceneritore autorizzato. Come alternativa di smaltimento, inviare il prodotto di scarto ad una discarica autorizzata al trattamento di rifiuti chimici. I contenitori utilizzati per il trasporto e la manipolazione dei prodotti chimici pericolosi (sostanze, miscele, preparati classificati pericolosi secondo le normative vigenti) devono essere considerati, immagazzinati, trattati e smaltiti come rifiuti pericolosi se non sono definiti diversamente dalle normative sui rifiuti applicabili. Le autorità competenti stabiliscono i siti di trattamento, deposito, smaltimento autorizzati disponibili.

\_\_\_\_\_

La classificazione di un rifiuto è basata sull'applicazione del prodotto da parte dell'utilizzatore. Dal momento che questa fase non dipende da 3M non vengono forniti codici rifiuto per i prodotti dopo l'utilizzo. Si faccia riferimento alla direttiva europea sulla codifica dei rifiuti (2000/532/CE e s.m.i.) per assegnare il codice rifiuto corretto. Assicurarsi che siano rispettate le normative nazionali e regionali applicabili e che lo smaltitore sia autorizzato.

### Codice europeo dei rifiuti (sul solo prodotto inalterato, come venduto)

080409\* adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.

# Sezione 14: Informazioni sul trasporto

UU-0092-7316-8

**ADR/RID:** UN1866, RESINA IN SOLUZIONE QUANTITA' LIMITATA, 3., II, (E), Codice di classificazione ADR: F1. **Codice IMDG:** UN1866, RESIN SOLUTION, 3, II, IMDG-Code segregation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS:

ICAO/IATA: UN1866, RESIN SOLUTION, 3., II.

# Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente per la sostanza o la miscela

#### Cancerogenicità

<u>Ingrediente</u>	Numero C.A.S.	Classificazione	Normativa:
Nerofumo	1333-86-4	Gruppo 2B:	Agenzia Internazionale
		Possibilmente	per la Ricerca sul
		cancerogeno per l'uomo.	
Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI)	101-68-8	Cancer. Cat. 2	Regolamento (CE) N.
D'0 '1	101 (0.0		1272/2008, Tabella 3.1
Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI)	101-68-8	Gruppo 3: Non	Agenzia Internazionale
		classificati	per la Ricerca sul
D:0 :1	0016 07 0	G G 4 2	Cancro (IARC)
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	9016-87-9	Cancer. Cat. 2	Classificato da 3M
			secondo il
			Regolamento (CE) No 1272/2008
Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi	9016-87-9	Gruppo 3: Non	Agenzia Internazionale
Difeminietanounsocianato, isomeri e omologin	3010 <del>-</del> 07-3	classificati	per la Ricerca sul
		Classificati	Cancro (IARC)
Miscela di difenilmetan-4,4'-diisocianato e o-(p-	905-806-4	Cancer. Cat. 2	Classificato dal
isocianatobenzil) fenil	702 000 1	cuncer. cut. 2	fornitore secondo il
isocianato/difenilmetandiisocianato			Regolamento CE N.
			1272/2008
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	584-84-9	Cancer. Cat. 2	Regolamento (CE) N.
			1272/2008, Tabella 3.1
Diisocianato di 4-metil-m-fenilene	584-84-9	Gruppo 2B:	Agenzia Internazionale
		Possibilmente	per la Ricerca sul
		cancerogeno per l'uomo.	Cancro (IARC)

### Stato rispetto agli inventari internazionali delle sostanze

Contattare 3M per maggiori informazioni. I componenti di questo prodotto sono conformi ai requisiti di notifica delle sostanze chimiche del TSCA.

# Disposizioni nazionali pertinenti:

Regolamento n. 1907/2006/CE e s.m.i. (REACH). Regolamento n. 1272/2008/CE e s.m.i. (CLP). D. Lgs. 81/2008 e

successive modifiche: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Direttiva 2009/161/UE. D. Lgs. 334/1999 e s.m.i.

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata condotta una valutazione della sicurezza chimica per questa miscela. Le valutazioni della sicurezza chimica per le sostanze contenute potrebbero essere state condotte dai registranti delle sostanze in conformità al regolamento (CE) n. 1907/2006(REACH) e successive modifiche.

# Sezione 16: Altre informazioni

#### Elenco delle frasi H rilevanti

EUH066	L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta:
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### Informazioni sulla revisione:

Sezione 1: Numeri di Identificazione Prodotto - informazione aggiunta. Sezione 1: Informazione sull'utilizzo del prodotto - informazione modificata. Sezione 1: Numeri di identificazione SAP del prodotto - informazione aggiunta.

Sezione 2: Etichetta: Classificazione CLP - informazione modificata.

Sezione 13: 13.1 Nota sul trattamento dei rifiuti - informazione modificata.

Le informazioni contenute in questa scheda dati di sicurezza si basano sui dati attualmente disponibili e sulle nostre migliori conoscenze relativamente ai criteri più idonei per la manipolazione del prodotto in condizioni normali. Qualunque altro utilizzo del prodotto in maniera non conforme alle indicazioni di questa scheda o l'impiego del prodotto in combinazione con qualunque altro prodotto o in qualunque altro processo ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.

3M Italia: le schede dei dati di sicurezza sono disponibili sul sito www.3m.com/msds